

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.ghibli.nt-rt.ru || gbh@nt-rt.ru

ПЫЛЕВОДОСОСЫ СЕРИИ AS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЫЛЕВОДОСОС AS 27 P/К/К AUTO



Аппарат для сбора пыли-жидкости среднегабаритный.

Версия К характеризуется прочным резервуаром из нержавеющей стали и оснащена антистатическим устройством.

Дополнительный нейлоновый фильтр в комплекте. Опциональный картриджный фильтр HEPA. Версия AUTO оснащена плоским соплом из не оставляющей следов резины и шлангом длиной 4 м и Ø 40.

Макс. мощность:
1150 Вт (1 турбина)
Емк. резервуара :
36 л.
Вакуум :
190 мбар
Диам. :
410x410x760 мм
Вес :
9,7 кг (P) - 10,4 (К)

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"К" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBM" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Uka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 400 P/PD/IK/IK AUTO



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа, значительной вместимости и высокой мощности.

Версия PD оснащена шлангом бака для слива жидкостей. Версия IK оснащена баком из нержавеющей стали и антистатическим устройством. Нейлоновый фильтр в комплекте.

Версия AUTO оснащена плоским соплом из не оставляющей следов резины и шлангом длиной 4 м и Ø 40.

Макс. мощность:

1350 Вт (1 турбина)

Емк. резервуара :

50 л.

Вакуум :

210 мбар

Диам. :

500x500x840 мм

Вес :

13 кг (P/PD) - 14 (IK)

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картреждающий фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 59 P / IK /IK AUTO



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа, крупногабаритный.

Версии ИК оснащены баком из нержавеющей стали и антистатическим устройством. Два двигателя, управляемые индивидуально.

Версия AUTO оснащена плоским соплом из не оставляющей следов резины и шлангом длиной 4 м и Ø 40.

Макс. мощность:
2300 Вт (2 турбины)
Емк. резервуара :
80 л.
Вакуум :
190 мбар
Диам. :
610x520x920 мм
Вес :
20 кг (P) - 21,3 (ИК)

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"ИК" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 590 P / ИК CBN



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа, крупногабаритный.

Версии ИК оснащены баком из нержавеющей стали и антистатическим устройством. Два двигателя, управляемые индивидуально.

Версии CBN оснащены опрокидывающимся корпусом и блокировочным крюком. Новая рукоятка с системой полного опрокидывания. Тележка с колесами из ударопрочного пластика. Опционные обычный картриджный фильтр и фильтр HEPA.

Макс. мощность:
2300 Вт (2 турбины)
Емк. резервуара :
80 л.
Вакуум :
190 мбар
Диам. :
610x520x920 мм
Вес :
20,4 кг (P) - 21,3 (ИК)

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"ИК" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.
"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.
"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.
"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.
"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 590 IK CBM



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа, крупногабаритный, с резервуаром из нержавеющей стали и антистатическим набором. Два двигателя, управляемые индивидуально.

Версия CBM оснащена опрокидывающимся корпусом и блокировочным крюком. Новая прочная металлическая тележка. Бумажный мешок с крышкой, опционный дополнительный нейлоновый фильтр и распорка для держателя пакета. Опционные обычный картриджный фильтр и фильтр HEPA.

Макс. мощность:

2300 Вт (2 турбины)

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

190 мбар

Диам. :

610x520x920 мм

Вес :

21,3 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.
"P" Корпус из пластика.
"FC" Бумажный картриджный фильтр.
"FT" Фильтр-корзина.
"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.
"PD" Оснащен сливной пробкой.
"CBN" Система опрокидывания бака.
"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.
"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.
"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.
"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 60 P



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа с отличными эксплуатационными характеристиками.

Оснащен тремя двигателями. Возможность использования одного, двух или трех двигателей одновременно. Опционные нейлоновый фильтр и распорка для держателя пакета. Опционные обычный картриджный фильтр и фильтр HEPA.

Макс. мощность:
3450 Вт (3 турбины)
Емк. резервуара :
80 л.
Вакуум :
205 мбар
Диам. :
610x520x920 мм
Вес :
24 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 60 IK / IK AUTO



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа с отличными эксплуатационными характеристиками и с резервуаром из нержавеющей стали.

Оснащен антистатическим устройством. Оснащен тремя двигателями. Возможность использования одного, двух или трех двигателей одновременно. Комплект для слива, опциональные нейлоновый фильтр и распорка для держателя пакета. Опциональные обычный картриджный фильтр и фильтр HEPA. Версия AUTO оснащена плоским соплом из не оставляющей следов резины и шлангом длиной 4 м и Ø 40.

Макс. мощность:

3450 Вт (3 турбины)

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

205 мбар

Диам. :

610x520x920 мм

Вес :

25,2 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 600 IK CBN / IK CBM



Аппарат для сбора пыли-жидкости колесного типа с отличными эксплуатационными характеристиками. Оснащен тремя двигателями. Версия IK CBN оснащен баком из нержавеющей стали и антистатическим устройством, возможность использования аксессуаров Ø 90 для больших объемов. Возможность использования одного, двух или трех двигателей одновременно. Опрокидываемый корпус и блокировочный крюк. Комплект для слива, опциональные нейлоновый фильтр и распорка для держателя пакета. Опциональные обычный картриджный фильтр и фильтр HEPA. Версия IK CBM оснащена прочной новой металлической тележкой.

Макс. мощность:

3450 Вт (3 турбины)

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

205 мбар

Диам. :

610x520x920 мм

Вес :

26 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картреждающий фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 27 IK HD



КОД 17141210001

Пылесос/водосос средних размеров характеризуется прочным баком из нержавеющей стали, новая металлическая тележка с 4 поворотными колесами большого диаметра (100 мм) для обеспечения максимальной мобильности на поверхности любого типа.

Комплектующие стандартные аксессуары, разработанные специально для оператора: плоская насадка из резины, не оставляющей следов (защищает от ударов или топтания), изогнутая резиновая насадка с кисточкой и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещать пылесос), антистатический комплект и фильтр TNT из моющегося полиэстера .

Возможность подключения электрощетки для ковров. Амортизирующая прокладка в комплекте.

Макс. мощность:

1150 Вт

Емк. резервуара :

36 л.

Вакуум :

190 мбар

Диам. :

495x495x810 мм

Вес :

11,5 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картреждающий фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 59 IK D HD



Пылесосы/водососы с новой прочной металлической тележкой (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Оснащен двумя двигателями, управляемыми индивидуально.

Сливной шланг для удобного опорожнения бака. Комплектующие стандартные аксессуары, разработанные специально для оператора: плоская насадка из резины, не оставляющей следов (защищает от ударов или топтания), изогнутая резиновая насадка с кисточкой и всасывающий шланг длиной 4 метра (для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещать пылесос), антистатический комплект и фильтр TNT из моющегося полиэстера.

Макс. мощность:

2300 Вт

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

190 мбар

Диам. :

630x630x885 мм

Вес :

21 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картреждающий фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 60 IK D HD



Пылесосы/водососы с новой прочной металлической тележкой (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа. Исключительные производительные характеристики, благодаря трем двигателям, с возможностью использования одного, двух или трех двигателей одновременно. Сливной шланг для удобного опорожнения бака.

Комплекующие стандартные аксессуары (помимо фильтра TNT из моющегося полиэстера), разработанные специально для оператора: плоская насадка из резины, не оставляющей следов (защищает от ударов или топтания), изогнутая резиновая насадка с кисточкой и всасывающий шланг длиной 4 метра для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещать пылесос).

Макс. мощность:

3450 Вт

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

190 мбар

Диам. :

630x630x885 мм

Вес :

24 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картреждающий фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 400 IK D HD



Пылесос/водосос значительной емкости и мощности с новой металлической тележкой (4 поворотных колеса Ø 100 мм) для максимальной мобильности на поверхности любого типа.

Оснащен баком из нержавеющей стали, антистатическим устройством и фильтром TNT из моющегося полиэстера. Комплектующие стандартные аксессуары, разработанные специально для оператора: плоская насадка из резины, не оставляющей следов (защищает от ударов или топтания), изогнутая резиновая насадка с кисточкой и всасывающий шланг длиной 4 метра для удобства доступа в любую точку без необходимости перемещать пылесос).

Макс. мощность:

1350 Вт

Емк. резервуара :

50 л.

Вакуум :

190 мбар

Диам. :

590x590x790 мм

Вес :

15 кг

"I" корпус из нержавеющей стали.

"P" Корпус из пластика.

"FC" Бумажный картриджный фильтр.

"FT" Фильтр-корзина.

"IK" Корпус из нержавеющей стали, антистатический комплект принадлежностей.

"PD" Оснащен сливной пробкой.

"CBN" Система опрокидывания бака.

"CBM" Система опрокидывания бака, металлическая тележка.

"Ulka" Помпа 28Вт, 0,95л/мин, 4 бар.

"CAME" Помпа 60Вт, 4,25л/мин, 6 бар.

"KS" Механическая система встряхивания фильтра.

ПЫЛЕВОДОСОС AS 8 P / I



Пылесос/водосос с двигателем нового поколения высокой эффективности и высокой мощности. Версия I оснащена баком из нержавеющей стали.

Бумажный фильтр и картриджные фильтры (HEPA и обычный), опция. С пазами для аксессуаров. Фильтр отработанного воздуха.

Макс. мощность:

1300 Вт

Емк. резервуара :

36 л.

Вакуум :

240 мбар

Диам. :

500x380x485 мм

Вес :

8,7 - 9,3 кг

ПЫЛЕВОДОСОС AS 8 IK CBM



Пылесос/водосос с двигателем нового поколения высокой эффективности и высокой мощности. Версия I оснащена баком из нержавеющей стали.

Бумажный фильтр и картриджные фильтры (HEPA и обычный), опция. С пазами для аксессуаров. Фильтр отработанного воздуха.

Макс. мощность:

1300 Вт

Емк. резервуара :

36 л.

Вакуум :

240 мбар

Диам. :

500x380x485 мм

Вес :

9,3 кг

ПЫЛЕВОДОСОС AS 9 P / PD / I



Модель пылесоса/водососа колесного типа с двигателем нового поколения высокой мощности. Версия PD оснащена сливным шлангом бака для жидкостей и опрокидывающейся тележкой. Версия I оснащена баком из нержавеющей стали.

Фильтрация отработанного воздуха. Большой расход воздуха и высокая сила всасывания. Оснащен тележкой с колесами из ударопрочного пластика и с пазами для аксессуаров. Нейлоновый фильтр, картриджные фильтры (HEPA и обычный) и бумажный пакет, опция.

Макс. мощность:

1400 Вт

Емк. резервуара :

50 л.

Вакуум :

250 мбар

Диам. :

525x495x825 мм

Вес :

12,5 - 13,5 кг

ПЫЛЕВОДОСОС AS 12 P / I



Пылесос/водосос высокой эффективности, оснащен двумя двигателями нового поколения. Версия I оснащена баком из нержавеющей стали.

Небольшие размеры и вес при эксплуатационных характеристиках крупногабаритных машин. Фильтрация воздуха на выходе. Нейлоновый фильтр, распорка для пакета, картриджный фильтр, бумажный пакет и комплект для слива, опция.

Макс. мощность:

2650 Вт

Емк. резервуара :

80 л.

Вакуум :

230 мбар

Диам. :

620x1115x960 мм

Вес :

18,2 - 19,5 кг

ПЫЛЕВОДОСОС AS 12 P CBN / I CBN



Пылесос/водосос оснащен двумя двигателями нового поколения высокой эффективности. Версия I CBN оснащена баком из нержавеющей стали.

Небольшие размеры и вес при эксплуатационных характеристиках крупногабаритных машин. Фильтрация воздуха на выходе. Опрокидывающийся корпус, монтированный на тележку. Колеса из ударопрочного пластика компактных размеров. Нейлоновый фильтр, распорка для пакета, картриджный фильтр, бумажный пакет и комплект для слива, опция.

Макс. мощность:
2650 Вт
Емк. резервуара :
80 л.
Вакуум :
230 мбар
Диам. :
620x520x920 мм
Вес :
19 - 20,3 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93