

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.ghibli.nt-rt.ru || gbh@nt-rt.ru

СУШИЛЬНО-ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FR 15 E 38



Ширина прохода:

385 мм.

Бак для раствора:

15

Бак для грязной воды:

17

Двигатель диска:

370 x 1

Диам.:

855x430x1160 мм.

Модель FR 15 E38 имеет новую конструкцию, обеспечивающую ее индивидуальность, уникальность, компактность и превосходную эргономику. Фронтально расположенная ручка дает возможность регулировать щеточный узел по углу наклона, обеспечивая его прилегание к рабочей поверхности на 100%, в любой ситуации и с различными аксессуарами; - Более надежная всасывающая турбина обеспечивает очень хорошую сушку, также благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка имеет возможность поворачиваться на 270° и стала намного удобней, благодаря внедренной системе подъема с помощью педали. Модель FR 15 E38 запитывается от сети 220в и поставляется с кабелем длиной 15 метров.

FR 15 M 38



М 38 С | М 38 ВС | М 38 ВС Long Run

Ширина прохода:

385 мм.

Бак для раствора:

15

Бак для грязной воды:

17

Двигатель диска:

260 x 1

Диам.:

865x430x1160 мм.

Модель FR 15 M38 имеет новую конструкцию, обеспечивающую ее индивидуальность, уникальность, компактность и превосходную эргономику. Фронтально расположенная ручка дает возможность регулировать щеточный узел по углу наклона, обеспечивая его прилегание к рабочей поверхности на 100%, в любой ситуации и с различными аксессуарами; - Более надежная всасывающая турбина обеспечивает очень хорошую сушку, также благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка имеет возможность поворачиваться на 270°. В отличие от модели FR 15 E38 поставляется в комплекте с аккумуляторными батареями XFC, позволяющие проработать в автономном режиме до 2 часов (для версии Long run).

FR 30 E 45



Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

450 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 E 45 — это новинка в линейки поломоечных машин с механическим приводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, благодаря компактным габаритам и модифицированным поворотным механизмом колес, регулируемая и всасывающая балка компактного размера, всего 65 см, идеальна для прохождения в узких местах, система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять поломоечной машиной.

Модель FR 30 E 45 запитывается от электрической сети 220В и поставляется со стандартным электрическим кабелем 15 метров длиной.

FR 30 M 45



M 45 GEL | M 45 ACIDO | M 45 C GEL | M 45 C ACIDO | M 45 BC

Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

350 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 M 45 — это новинка в линейки полумоечных машин с механическим приводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей.

FR 30 D 45



D 45 GEL | D 45 ACIDO | D 45 C GEL | D 45 C ACIDO | D 45 BC

Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

350 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 D 45 — это новинка в линейки полумоечных машин с электроприводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей. Благодаря электроприводу на колеса увеличена скорость передвижения и производительность.

FR 30 D 50



D 50 GEL | D 50 ACIDO | D 50 C GEL | D 50 C ACIDO | D 50

Ширина прохода:

500 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

450 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 D 50— это новинка в линейки полумоечных машин с электроприводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей. Благодаря электроприводу на колеса и щеточному узлу с двумя щетками, шириной очистки 500 мм , увеличена скорость передвижения и производительность.

FR 30 E 45



Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

450 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 E 45 — это новинка в линейки полумоечных машин с механическим приводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, благодаря компактным габаритам и модифицированным поворотным механизмом колес, регулируемая и всасывающая балка компактного размера, всего 65 см, идеальна для прохождения в узких местах, система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной.

Модель FR 30 E 45 запитывается от электрической сети 220В и поставляется со стандартным электрическим кабелем 15 метров длиной.

FR 30 M 45



M 45 GEL | M 45 ACIDO | M 45 C GEL | M 45 C ACIDO | M 45 BC

Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

350 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 M 45 — это новинка в линейки полумоечных машин с механическим приводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей.

FR 30 D 45



D 45 GEL | D 45 ACIDO | D 45 C GEL | D 45 C ACIDO | D 45 BC

Ширина прохода:

430 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

350 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 D 45 — это новинка в линейки полумоечных машин с электроприводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей. Благодаря электроприводу на колеса увеличена скорость передвижения и производительность.

FR 30 D 50



D 50 GEL | D 50 ACIDO | D 50 C GEL | D 50 C ACIDO | D 50 BC

Ширина прохода:

500 мм.

Бак для раствора:

30

Бак для грязной воды:

33

Двигатель диска:

450 x 1

Диам.:

1210x560x1020 мм.

FR 30 D 50— это новинка в линейки полумоечных машин с электроприводом. Обновленная конструкция и дизайн обеспечивают максимальную функциональность. Увеличенный бак объемом 30 литров, улучшенная маневренность, аккумуляторные батареи позволяют работать до 2 часов в автономном режиме, идеальна для прохождения в узких местах за счет балки не большого размера(65см), система фильтрации всех компонентов. Инновационная система с сенсорным датчиком TOUCH, дает возможность максимально контролировать и комфортно управлять полумоечной машиной. Блок управления с интуитивно понятным и интерактивным дисплеем, который обеспечивает выбор основных функций машины. Одна из самых полезных функций это режим "тихий ход" который позволяет значительно снизить шумность до приемлемых показателей. Благодаря электроприводу на колеса и щеточному узлу с двумя щетками, шириной очистки 500 мм , увеличена скорость передвижения и производительность.

S1 45 M 45 ECO/BC/PLUS



S1 45 M 45 ECO GEL | S1 45 M 45 ECO ACIDO | S1 45 M 45 ECO C-GEL | S1 45 M 45 ECO C-ACIDO | S1 45 M 45 ECO BC | S1 45 M 45 ECO BC PLUS

Полумоечно-сушильная машина S1 45 M 45 ECO отличается превосходной маневренностью и чрезвычайно безопасной эксплуатацией в любых рабочих условиях.

Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия 45 M 45 ECO BC PLUS характеризуется наличием бортового зарядного устройства и двух гелевых батарей. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства (опция). Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание. Стандартный электромагнитный клапан.

Ширина прохода:

440 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

350 x 1 Вт.

Диам.:

1110x520x970 мм.

S1 45 M 55 / BC



S1 45 M 55 GEL | S1 45 M 55 ACIDO | S1 45 M 55 C-GEL | S1 45 M 55 C-ACIDO | S1 45 M 55

Поломоечно-сушильная машина S1 45 M 55 отличается превосходной маневренностью и полной безопасностью эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина.

Версия 45 M 55 BC характеризуется наличием бортового зарядного устройства и двух гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Легко доступны водяной фильтр. Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства (опция). Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

550 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

500 x 1 Вт.

Диам.:

1170x540x970 мм.

S1 45 M 55 / BC



S1 45 M 55 GEL | S1 45 M 55 ACIDO | S1 45 M 55 C-GEL | S1 45 M 55 C-ACIDO | S1 45 M 55 BC

Поломоечно-сушильная машина S1 45 M 55 отличается превосходной маневренностью и полной безопасностью эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина.

Версия 45 M 55 BC характеризуется наличием бортового зарядного устройства и двух гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Легко доступны водяной фильтр. Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства (опция). Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

550 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

500 x 1 Вт.

Диам.:

1170x540x970 мм.

S1 45 D 55 / BC



S1 45 D 55 GEL | S1 45 D 55 C-GEL | S1 45 D 55 ACIDO | S1 45 D 55 BC

Поломоечно-сушильная машина S1 45 D 55, благодаря двойному "модулированному" приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях.

Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия 45 D 55 BC характеризуется наличием бортового зарядного устройства и двух гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Легко доступны водяной фильтр. Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства (опция). Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

550 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

500 x 1 Вт.

Диам.:

1170x540x970 мм.

ПОЛОМОЕЧНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА S1 45 D 60 / BC



S1 45 D 60 GEL | S1 45 D 60 C-GEL | S1 45 D 60 C-ACIDO | S1 45 D 60 BC

Поломоечно-сушильная машина S1 45 D 60, благодаря двойной щетке и двойному "модулированному" приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях.

Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия 45 D 60 BC характеризуется наличием бортового зарядного устройства и двух гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Легко доступны водяной фильтр. Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства (опция). Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

600 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

250 x 2 Вт.

Диам.:

1100x610x970 мм.

S1 45 D 60 BC/SANITANK



Поломоечно-сушильная машина S1 в версии 45 D 60 BC характеризуется двойным "модулированным" приводом с дифференциалом, бортовым зарядным устройством и двумя гелевыми батареями. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина.

Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления. Легко доступны водяной фильтр . Уровень воды в баке контролируется датчиками. Бортовое зарядное устройства. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

600 мм.

Бак для раствора:

65 л.

Бак для грязной воды:

45 л.

Двигатель диска:

350 x 2 Вт.

Диам.:

100x610x970 мм.

S2 80 D 70 / BC



S2 80 D 70 GEL | S2 80 D 70 C-GEL | S2 80 D 70 C-ACIDO | S2 80 D 70 BC

Поломоечно-сушильная машина S2 80 D 70, благодаря двойной щетке и двойному "модулированному" приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина.

Версия 80 D 70 BC характеризуется наличием бортового зарядного устройства и четырех гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая диагностическая панель, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости. Головка щетки с двумя мощными мотор-редукторами, бамперами и брызговиком. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

700 мм.

Бак для раствора:

80 л.

Бак для грязной воды:

90 л.

Двигатель диска:

350 x 2 Вт.

Диам.:

1270x710x1030 мм.

S3 110 D 85 / BC



S3 110 D 85 | S3 110 D 85 BC

Поломоечно-сушильная машина S3 110 D 85, благодаря двойному "модулированному" приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина.

Регулируемая рукоятка. Датчик обнаружения препятствий в передней части машины. Широкое отверстие бака для грязной воды с газовой пружиной для простоты обслуживания. Простая и интуитивно понятная приборная панель, с разъемом для зарядки батареи мобильного телефона, диагностика и проверка всех функций. Фильтр из нержавеющей стали для предотвращения случайного падения в бак инородных тел. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.

Ширина прохода:

850 мм.

Бак для раствора:

110 л.

Бак для грязной воды:

120 л.

Двигатель диска:

500 x 2 Вт.

Диам.:

1490x860x1030 мм.

S4 EXPLORER 80 S70 / BC



S4 EXPLORER 80 S 70 | S4 EXPLORER 80 S 70 C-GEL | S4 EXPLORER 80 S 70 C-ACIDO | S4 EXPLORER 80 S 70 BC

Поломоечно-сушильная машина с оператором на борту подходит для легкой очистки средних и крупных поверхностей. Подходит для различных приложений, в том числе, в случае очень сильного загрязнения.

Идеальна в таких тестах, как супермаркеты, больницы, торговые центры, общественные здания, магазины и т.д.. Простая в использовании, легко читаемая панель управления. Фильтр для раствора, электромагнитный клапан, насос для раствора и кран для слива раствора. Простое ТО. Прочная конструкция, стальная рама, баки из ударопрочного PE. Машина оснащена устройством Contaresa: патент Ghibli, предназначено для измерения обработанной поверхности и количественной оценки затрат на ТО.

Ширина прохода:

700 мм.

Бак для раствора:

80 л.

Бак для грязной воды:

90 л.

Двигатель диска:

250 x 2 Вт.

Диам.:

1570x760x1080 мм.

S5 150 S 85 / BC



S5 150 S 85 | S5 150 S 85 BC

Полная эргономичность для простой, надежной и безопасной в любых условиях машины. Батареи легко доступны и помещены в нижней части для оптимизации устойчивости машины. Крепкий ракель поддерживается параллелограммом и оснащен большими противоударными колесами.

Версия 150 S 85 BC характеризуется наличием зарядных устройств и шести гелевых батарей, гарантируя непрерывную работу макс в течение 6 часов. Широкая апертура в 68° для текущего и внепланового ТО. Интуитивная панель приборов с дисплеем для диагностики и управления всеми функциями. Легко доступные приводной двигатель и бортовой компьютер. Прочная рама, легко демонтируемый задний мост, приводной узел от вилочных погрузчиков (оснащен автоматическим замедлителем скорости движения при поворотах).

Ширина прохода:
850 мм.
Бак для раствора:
150 л.
Бак для грязной воды:
160 л.
Двигатель диска:
550 x 2 Вт.
Диам.:
1680x860x1280 мм.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93